

## CERTIFICAZIONE VETRI STRATIFICATI

TIPOLOGIA VETRO:

CRISTALLO STRATIFICATO DI SICUREZZA COMPOSTO COME SEGUE:

VETRO FLOAT SPESSORE: 2-3mm

INTERCALARE PLASTICO: POLIVILBUTIRRALE PVB SPESSORE 0,38mm

VETRO FLOAT SPESSORE: 2-3mm

SICUREZZA: I cristalli di sicurezza semplice antinfortunio 33/1 0.38, rispondono ai requisiti delle norme UNI -9186-9187 in quanto, in caso di rottura i frammenti rimangono tenacemente aderenti al film plastico e pertanto dalla lastra non possono staccarsi pezzi di vetro di dimensioni pericolose per l'incolumità delle persone.

## CERTIFICATION for LAMINATED GLASSES

TYPE OF GLASS:

SAFETY LAMINATED CRYSTAL GLASS MADE AS FOLLOWS:

FLOAT GLASS THICKNESS: 2-3mm

PLASTIC FILM PLACED INBETWEEN: POLIVILBUTIRRALE PVB THICKNESS 0,38mm

FLOAT GLASS THICKNESS: 2-3mm

SAFETY: The crystal glass for basic safety Norm 33/1 12:38, meet the requirements of UNI -9186-9187 as, in case of accident, the broken fragments remain stubbornly adhering to the plastic film and therefore cannot break away from the glass plate glass pieces of dangerous size for the safety of people.

March 2016