



## Parete protettiva mobile di saldatura

a norma EN 1598

- per la protezione contro luce e raggi di saldatura
- protegge contro raggi UV e IR
- ideale per saldature ad arco elettrico secondo normativa EN 1598
- resistente a spruzzi, scintille e scorie di saldatura
- telo di colore rosso arancione semitrasparente
- telaio estremamente solido, composto da tubolare in acciaio 30 x 30 x 1,5 mm

descrizione	Art.
parete di saldatura completa	<b>0984 770</b>
telo di ricambio	<b>0984 770 3</b>

### Dati tecnici:

misure telaio:	larghezza 2000 mm altezza 1900 mm
misure telo:	larghezza 2050 mm altezza 1800 mm
fattore di rischio < 1	
grado di riflessione: 230 fino 400 mm < 10%	
collaudo secondo EN 1598 per saldature ad arco elettrico	

### Campi d'impiego:

saldatura	protegge la vista a tutte le persone non autorizzate alla saldatura contro radiazioni UV e IR ed è resistente a spruzzi e perle di saldatura	semitrasparente secondo normativa DIN 32 504 parte 1
molatura	il telo è resistente e trattiene scintille e particelle di ogni genere; protegge persone, macchine e superfici di ogni tipo	autoestinguente e resistente alle scintille secondo normativa DIN 53 438 parte 2
verniciatura	la parete è utilizzata anche nel ramo della verniciatura come divisore	resistente agli agenti chimici secondo DIN 4646 parte 5
umidità	utilizzabile anche come riparo dagli spruzzi d'acqua o pioggia	
raggi solari	protegge da abbagliamento o evita raggi solari non graditi durante l'operazione di saldatura	resistente ai raggi UV secondo DIN 4646 parte 5

secondo le norme di sicurezza sul posto di lavoro, le zone di saldatura devono essere schermate, affinché le persone non partecipanti alla saldatura vengano protette da raggi ultravioletti e infrarossi

### Importante:

la parete è semitrasparente e permette in ogni caso di verificare se c'è in corso un procedimento lavorativo

# Repar2

MACHINE GUARDS 

Via Ambrogio Colombo, 176 - 21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728

[www.repar2.com](http://www.repar2.com) [info@repar2.com](mailto:info@repar2.com)

Exp.Dept: [exportoffice@repar2.com](mailto:exportoffice@repar2.com)